

KNX-TAB 12/2 LED



Seit Mai 2011 ist das Anzeige- und Melde-tableau KNX-TAB 12/2 LED verfügbar. Die Hardware wurde überarbeitet und trumpft nun mit verbesserten elektrischen und mechanischen Eigenschaften auf. Die LED-Kappen sind an die Frontplatte geschlossen und mit einer zusätzlichen Dichtung versehen. Neu ist der integrierte abschaltbare Summer. Die zweifarbigen LED (Rot/Grün) leuchten heller bei geringerer Stromaufnahme (ca. 27 mA bei 29 V). Der Anschluss an den unge-drosselten Ausgang einer KNX Spannungs-versorgung ist möglich. Als Hilfsspannung kann 9 V bis 36 V DC verwendet werden, was einen Betrieb in Kombination mit KNX Alarm-anlagen ermöglicht. Der Betrieb ist auch ohne Hilfsspannung möglich.

Anzeige- und Meldetableau mit Schlüsselschalter



Die Hardware des Schlüsselschalters wurde komplett erneuert und besticht nun durch verbesserte elektrische und mechanische Eigenschaften. Die LED-Kappe ist an die Frontplatte geschlossen und mit einer Dichtung versehen. Der Schlüsselschalter ist in verschiedenen mechanischen Ausführungen erhältlich, u. a. in einer speziellen IP67 Ausführung. Die zweifarbige LED (Rot/Grün) leuchtet heller als bei der alten Ausführung. Mit Hilfe der ETS sind Rot, Grün, AUS, Blinken, Zeitbegrenzung und Dauer-EIN parametrierbar. Der Summer ist mit einem separaten Objekt ansteuerbar. Die Lautstärke kann nicht mehr über Jumper (wie Vorversion) verändert werden.

Kontakt: www.knx-taster.de